

令和 4 年度

工 事 設 計 書

佐賀東部水道企業団

工 事 期 間		日間 完成期日 令和 4 年 10 月 31 日			摘 要	○当該工事の予定価格や最低制限価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に異議がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
工 事 番 号		末補R4-1						
配 水 施 設		φ150 GX-DIP L=512.0m , φ100 GX-DIP L=8.0m 地下式消火栓 3基 , 補給弁 1基 , 既設管接続工 49件						
工 事 場 所		三養基郡みやき町大字原古賀地内						
工 事 名		みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）						
工 事 概 要		本工事はみやき町大字原古賀地内において、みやき町が地域防災計画において定める重要給水施設までの配水管耐震化を目的とし、配水管(φ150 GX-DIP L=512.0m , φ100 GX-DIP L=8.0m)を布設するものである。また、要所に仕切弁及び泥吐弁、空気弁、消火栓等を設置するものとする。						

総 括 情 報 表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和03年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
単価適用年月日	令和04年03月20日 実施
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和03年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和03年09月15日 上水道／令和03年10月30日 公共／令和03年10月30日 下水道／令和03年10月30日 治山林道

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事01	式				1				
配水管布設工①【補助事業】 φ150 GX-DIP L=512.0m	式				1			明 1 号	
配水管布設工②【補助事業】 φ100 GX-DIP L=8.0m	式				1			明 12 号	
消防施設設置工《単独事業》 地下式消火栓 3基 ， 補給弁 1基	式				1			明 17 号	
配水管仮設工《単独事業》	式				1			明 20 号	
既設管接続工【補助事業】 49件	式				1			明 26 号	
既設管接続工《単独事業》 49件	式				1			明 29 号	
交通管理工【補助事業】	式				1			明 34 号	
交通管理工《単独事業》)	式				1			明 36 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
合計									

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事01】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	3 5 %を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合 (%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限 (%) (最高2%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 1 号 明細書 】									
配水管布設工①【補助事業】 φ150 GX-DIP L=512.0m									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	
復旧工	式				1			明 3 号	
管材料	式				1			明 4 号	
管布設工	式				1			明 5 号	
空気弁設置工	式				1			明 6 号	
既設管接続工①	式				1			明 7 号	
既設管接続工②	式				1			明 8 号	
既設管接続工③	式				1			明 9 号	
既設管接続工④	式				1			明 10 号	
歩車道境界ブロック設置撤去工	式				1			明 11 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 2 号 明細書 】									
土工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				1,060			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				265			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				14			施 2 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	m3				26			P 2 号	
バックホウ掘削積込 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				308			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロ-ラ型 山積0.28m3	m3				54			施 5 号	
埋戻工(機械・0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				169			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 クロ-ラ型クレーン付山積0.45m3	m3				26			単 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				119			施 10 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 3 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm 粒調碎石	m2				166			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm 粒調碎石	m2				9 0			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚20cm 粒調碎石	m2				89			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm 再生クラッシャー	m2				98			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm t≤50mm	m2				166			施 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm t≤50mm	m2				9 0			施 18 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				89			施 19 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				560			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				480			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				24			施 2 号	
バックホウ掘削積込 ク 型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				4 6			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				4 6			施 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) 補足材無し	m2				480			施 20 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm t≤50mm	m2				261			施 21 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				18			施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				200			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				200			施 24 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				162			施 25 号	
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				46			施 26 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 4 号 明細書 】										
管材料										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				100					管
G X 形 曲管 φ150×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				2					管
G X 形 曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				5					管
G X 形 曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				2					管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				9					管
G X 形 両受曲管 φ150×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				2					管
G X 形 二受T字管 φ150×100 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1					管
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				3					管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ150 ロックリング、ロックリングストップ	台				2					管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ150 ロックリング、ロックリングストップ	台				2					管
G X 形 継輪 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップ	ヶ				1					管
G X 形 短管1号 GF 7.5K φ150 内面粉体	ヶ				1					管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				18					管

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				26				管
G X形用ライナ φ150	ケ				18				管
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁筐一式 H=960 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				3				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ケ				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ケ				3				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				511				
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 5 号 明細書 】									
管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				512			施 27 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	□				100			施 28 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	□				18			施 29 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	□				26			施 30 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				512			施 31 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				4			施 32 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				1			単 3 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ250×350	箇所				3			単 4 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	□				22			施 33 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	□				1			施 34 号	
フランジ継手 呼び径150mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	□				1			施 35 号	
管明示シート	m				511			施 36 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用(西暦年表示)	m				512			単 5 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 5 号 明細書 】

(続 き)

管布設工

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 6 号 明細書 】									
空気弁設置工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリングストップパ-	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				1				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×400H 内面粉体	ヶ				1				管
H S - II 型小型空気弁 φ25 乙型 コック、カバー付	基				1				管
ガasket1号 φ75	枚				2				管
空気弁筐一式 H=580 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1				
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				1			施 29 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 37 号	
空気弁設置 呼び径13~25mm	箇所				1			単 6 号	
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)	箇所				1			単 7 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 7 号 明細書 】										
既設管接続工①										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
K形 曲管 φ150×45° 内面粉体	ヶ				2				管	
K形 継輪 φ150 内面粉体	ヶ				1				管	
K形 耐震型特殊押輪 φ150 ロングワイド 3DkN以上 ゴム輪、SUSボルト・ナット	組				4				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				13					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				13			施 27 号		
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				4			施 39 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				13			施 31 号		
管明示シート	m				13			施 36 号		
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				13			単 8 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				1			施 33 号		
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm	口				1			施 40 号		
計										

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 8 号 明細書 】									
既設管接続工②									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキングストップ	台				1				管
G X 形 直 管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ホル	本				2				管
G X 形 曲 管 φ75×45° 内面粉体 ロッキング、ロッキングストップ	ヶ				2				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホル・ナット	ヶ				2				管
G-Link φ75 ゴム輪、ホル・ナット	ヶ				2				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ50×5.0m	本				1				管
EFバンド 片受 φ50×45°	ヶ				2				管
PCジョイント（異径） φ75C×50P インコア付	ヶ				1				管
PVジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.7				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工②									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				6.7			施 41 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	□				2			施 42 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 43 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				2			施 44 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 モルタル充填工無	□				1			施 45 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 46 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			単 9 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				2			施 47 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				2.0			施 48 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				2			施 49 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				3			施 50 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				3			施 51 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				6.7			施 52 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				10			施 53 号	
管明示シート	m				87			施 36 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				67			単 10 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				20			単 11 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	口				2			施 54 号	
松杭人力打工 末口φ90×1.5m 根入率80～100%	本				2			単 12 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 9 号 明細書 】 既設管接続工③									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用 P E 異種管継手（異径） φ75C×50P	ヶ				1				管
E F ベンド 片受 φ50×45°	ヶ				1				管
E F ベンド 両受 φ50×45°	ヶ				1				管
E F ソケット φ50	ヶ				1				管
P V ジョイント φ50 インコア付	ヶ				1				管
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.5				
鋳鉄管吊込み据付（機械力） 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				1.3			施 41 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 43 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き)									
既設管接続工③ 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				1			施 44 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 46 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			単 9 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				1			施 47 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				2.2			施 48 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				2			施 49 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				3			施 50 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	箇所				1			施 55 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 51 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.3			施 52 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 53 号	
管明示シート	m				3.5			施 36 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				1.3			単 10 号	

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 10 号 明細書 】									
既設管接続工④									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキングストップ	台				1				管
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロッキング、ホルダ	本				1				管
G X 形 曲管 φ75×90° 内面粉体 ロッキング、ロッキングストップ	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
K 形 継輪 φ75 内面粉体	ヶ				1				管
K 形 特殊押輪 φ75 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				2				管
仕切弁筐一式 H=1,060 4段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×700	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.8				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				4.8			施 41 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	口				1			施 42 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
既設管接続工④									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				2			施 43 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				1			施 44 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 モルタル充填工無	□				2			施 45 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 46 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1060 4段枠 φ250×350	箇所				1			単 13 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				2			施 47 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				4.8			施 52 号	
管明示シート	m				4.8			施 36 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				4.8			単 14 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				2			施 47 号	
計									

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 12 号 明細書 】

配水管布設工②【補助事業】 $\phi 100$ GX-DIP L=8.0m

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 13 号 明細書 】									
土工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				15			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				3.7			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.34			施 2 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	m3				0.90			P 2 号	
バックホウ掘削積込 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				4.8			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロ-ラ型 山積0.28m3	m3				0.75			施 5 号	
埋戻工(機械・0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				2.1			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 クロ-ラ型クレーン付山積0.45m3	m3				0.90			単 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				2.5			施 10 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 14 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm 粒調碎石	m2				0.75			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚20cm 粒調碎石	m2				3.0			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン	m2				3.7			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				3.0			施 19 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm t≤50mm	m2				0.75			施 18 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				15			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				7.7			施 58 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.55			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.17			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				0.17			施 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) 補足材無し	m2				7.7			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				1.1			施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				6.6			施 23 号	

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 15 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				2				管
G X 形 曲管 φ100×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップ -	台				1				管
G X 形 継輪 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 両受短管 φ100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				3				管
G-Link φ100 ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				5				管
G X 形用ライナ φ100	ヶ				2				管
仕切弁筐一式 H=810 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.0				
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 16 号 明細書 】									
管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				8.0			施 59 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	□				2			施 60 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				3			施 61 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	□				5			施 62 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				8.0			施 63 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 46 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=810 3段枠 φ250×350	箇所				1			単 15 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	□				3			施 64 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm	□				3			施 65 号	
管明示シート	m				8.0			施 36 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用(西暦年表示)	m				8.0			単 16 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 17 号 明細書 】

消防施設設置工《単独事業》 地下式消火栓 3基 ， 補給弁 1基

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 明細書 】										
消火栓設置工 地下式 3基										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ	ヶ				3				管	
G-Link φ150 ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				3				管	
G X形用ライナ φ150	ヶ				3				管	
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×300H 内面粉体	ヶ				1				管	
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×500H 内面粉体	ヶ				2				管	
副弁（レバー式） 7.5K φ75×100H 内外面粉体 0	基				3				管	
地下式単口消火栓（浅層埋設型） 7.5K φ75×65 内外面粉体 副弁なし	基				3				管	
ガasket1号 φ75	枚				6				管	
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				3				管	
消火栓筐（丸型）一式 H=690 2段 φ500（ハイスタ-調整含む） 鉄蓋10+A20+C30+底板4	組				3					
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				3			施 30 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鑄鉄管:JWWA 7.5K	口				6			施 37 号		
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	箇所				3			単 17 号		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 明細書 】

(続 き)

消火栓設置工 地下式 3基

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 明細書 】										
補給弁設置工 地下式 1基										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管	
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ホルト・ナット	ヶ				1				管	
G X 形用ライナ φ150	ヶ				1				管	
副弁（レバー式） 7.5K φ75×100H 内外面粉体 0	基				1				管	
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×500H 内面粉体	ヶ				1				管	
ガasket1号 φ75	枚				2				管	
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管	
合フランジ 7.5K φ80 コート	枚				1				管	
S G Pコートブッシング φ80 コート	ヶ				1				管	
S G Pコートニップル φ65 コート	ヶ				1				管	
アングル弁（補給弁） φ65×180°	基				1				管	
補給弁筐一式 H=780 2段 NHKR-1 (440×330) 鉄蓋10	組				1					
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				1			施 29 号		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 19 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				3			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm 1箇所(2口)	箇所				0 5			施 67 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径65mm 1箇所(2口)	箇所				1			施 68 号	
補給弁筐据付工 440×330×780H (NHKR-1)	箇所				1			単 19 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 20 号 明細書 】 配水管仮設工《単独事業》 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 21 号	
復旧工	式				1			明 22 号	
管材料	式				1			明 23 号	
管布設工	式				1			明 24 号	
泥吐弁処理工	式				1			明 25 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 21 号 明細書 】									
土工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				14			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				4.3			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.26			施 2 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	m3				0.30			P 2 号	
バックホウ掘削積込 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				5.3			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロ-ラ型 山積0.28m3	m3				0.84			施 5 号	
埋戻工(機械・0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				3.0			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 クロ-ラ型クレーン付山積0.45m3	m3				0.30			単 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				1.9			施 10 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 22 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm 粒調碎石	m2				3.3			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚20cm 粒調碎石	m2				1.0			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン	m2				4.3			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				1.0			施 19 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm t≤50mm	m2				3.3			施 18 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				5.5			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				7.8			施 58 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				0.33			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.07			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				0.07			施 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) 補足材無し	m2				7.8			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				7.8			施 22 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 23 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 二受T字管 φ150×100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				1				管
G X 形 曲管 φ100×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップ -	台				1				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ100	ヶ				1				管
割 T 字管 副弁付 D I P 用 φ150×100 内面粉体 フランジ型	ヶ				1				管
T S V P 直管 φ100×5.0m	本				1				管
メカバンド φ100×90 ° 内外粉 離防付	ヶ				1				管
メカフランジ短管 φ100 内外粉 離防付	ヶ				1				管
V C ジョイント φ100 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 23 号 明細書 】

(続 き)

管材料

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 24 号 明細書 】									
管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				4.0			施 59 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	口				1			施 60 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				1			施 29 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				2			施 61 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	口				1			施 62 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				5.0			施 63 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 46 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1010 4段枠 φ250×350	箇所				2			単 20 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	口				2			施 64 号	
不断水連絡 φ150×φ100	箇所				1			施 69 号	
フランジ継手 呼び径100mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 70 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	m				2.0			施 71 号	
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	口				1			施 72 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 24 号 明細書】

(続 き)

管布設工

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 25 号 明細書 】										
泥吐弁処理工										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
T Sソケット(異径) φ100×75	ヶ				2					管
T S V P直管 φ75×5.0m	本				1					管
T Sエルボ φ75×90°	ヶ				7					管
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				3.6			施 75 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径100mm	口				1			施 76 号		
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径75mm	口				7			施 77 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	口				4			施 78 号		
計										

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 26 号 明細書】

既設管接続工【補助事業】 49件

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 27 号 明細書 】 管材料									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P E ロングバンド(耐震型) φ20×60°	ケ				8				管
P E ロングバンド(耐震型) φ25×60°	ケ				2				管
P E ロングバンド(耐震型) φ40×60°	ケ				5				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				25				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ25	ケ				1				管
P E メーターユニオン(耐震型) φ40	ケ				3				管
サドル分水栓 D I P 用 φ150×20	ケ				33				管
サドル分水栓 D I P 用 φ150×25	ケ				3				管
サドル分水栓 D I P 用 φ150×40	ケ				8				管
密着コア φ20	ケ				33				管
密着コア φ25	ケ				3				管
密着コア φ40	ケ				8				管
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップー	ケ				1				管

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 27 号 明細書】

(続 き)

管材料

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 28 号 明細書 】									
管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				33			施 79 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				3			施 80 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				8			施 81 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				33			施 82 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				3			施 83 号	
コア取付け工 呼び径40mm	箇所				8			施 84 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				33			施 85 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	口				3			施 86 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	口				8			施 87 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.14			施 41 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				1			施 30 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				1			施 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.14			施 52 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 28 号 明細書】

(続 き)

管布設工

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 29 号 明細書 】

既設管接続工《单独事業》 49件

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 30 号 明細書 】									
土工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				160			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				39			P 6 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				34			施 1 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	m3				0.27			施 88 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無	m3				0.22			施 89 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.95			P 7 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				39			施 4 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満	m3				4.8			P 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				1.5			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				1.8			施 90 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				28			施 10 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロー型 山積0.28m3	m3				4.3			施 5 号	
埋戻工(機械・0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				10			単 1 号	

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 31 号 明細書 】									
復旧工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm 粒調碎石	m2				20			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm 粒調碎石	m2				2.4			施 14 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚20cm 粒調碎石	m2				16			施 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm 再生クラッシャー	m2				23			施 16 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm t≤50mm	m2				10			施 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm	m2				24			施 19 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				123			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				51			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km	m3				3.3			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.77			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.77			施 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満) 補足材無し	m2				51			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm t≤50mm	m2				11			施 21 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 31 号 明細書 】										(続 き)		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		単位				当 初			明細単価番号	基 準			
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm		m2				3.9			施 22 号				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm		m2				35			施 23 号				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm t≤50mm		m2				35			施 24 号				
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10 c m		m2				18			単 21 号				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計		m				29			施 25 号				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 32 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H I V P φ20	m				12				管
H I V P φ40	m				30				管
H I エルボ φ20 3	ヶ				32				管
H I エルボ φ40 10	ヶ				4				管
H I ソケット φ20	ヶ				6				管
H I ソケット φ40 1	ヶ				5				管
H I 径違ソケット φ20×13	ヶ				12				管
H I キャップ φ20	ヶ				2				管
G N 付 H I シモク φ13	ヶ				12				管
G N 付 H I シモク φ20	ヶ				2				管
G N 付 H I シモク φ40	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				68				管
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				16				管

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管 1種2層 φ40	m				42				管
P E 径違チーズ(耐震型) φ25×20	ヶ				1				管
P E 径違チーズ(耐震型) φ40×20	ヶ				2				管
P E ロングバンド(耐震型) φ20×60°	ヶ				19				管
P E ロングバンド(耐震型) φ40×60°	ヶ				6				管
P E ソケット(耐震型) φ20	ヶ				17				管
P E ソケット(耐震型) φ25	ヶ				2				管
P E ソケット(耐震型) φ40	ヶ				3				管
P E 径違ソケット(耐震型) φ25×20	ヶ				1				管
P E 径違ソケット(耐震型) φ40×30	ヶ				1				管
伸縮継手 GP×VP φ20	ヶ				2				管
伸縮継手 GP×VP φ40	ヶ				3				管
ネジ違い砲金ニップル φ20	ヶ				2				管

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き)									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ネジ違い砲金ニップル φ40	ケ				4				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20	ケ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ケ				15				管
青銅仕切弁 φ20 H=183	ケ				2				管
青銅仕切弁 φ40 H=500	ケ				4				管
量水器筐 FRP φ13,20用	ケ				6				
量水器筐 FCD(蓋カラーなし) φ20用	ケ				6				
スリース弁筐一式 H=460 2段 NHV0-20 鉄蓋15	組				2				
仕切弁及びスリース弁筐一式 H=510 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				3				
S K Xパイプエンド P20 ストップリング付き	ケ				8				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキングストップ	台				1				管
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				1				管
G X形用 P E 異種管継手 φ75	ケ				1				管

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
管材料					当 初			明細単価番号	基 準
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
配水用ポリエチレン管 E F受口付 φ75×5.0m	本				2				管
E Fバンド 片受 φ75×90°	ケ				4				管
E Fソケット φ75	ケ				1				管
P Vジョイント φ75 インコア付	ケ				1				管
PE挿口付ソフトシール仕切弁 両挿 φ75	台				1				管
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×500	ケ				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ケ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				77				
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 33 号 明細書 】									
管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				12			施 92 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	m				30			施 93 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				68			施 94 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	m				16			施 95 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	m				42			施 96 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	□				12			施 97 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	□				90			施 98 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	□				18			施 99 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	□				57			施 85 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	□				7			施 86 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	□				1			施 100 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	□				17			施 87 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm	□				27			施 101 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 33 号 明細書 】		(続 き)						1 式 当り	
管布設工									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	口				35			施 102 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	口				15			施 103 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				16			施 104 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径40mm	箇所				1			施 105 号	
不断水工 φ20 圧着機	箇所				9			単 22 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=510 2段枠 φ250×250	箇所				4			単 23 号	
スリース弁筐据付工 NHV0-20 H=460 労力のみ	箇所				2			単 24 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				1			施 43 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				9.5			施 106 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				6			施 107 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	箇所				1			施 108 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				2			施 109 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 110 号	

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 33 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				2			施 46 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			単 25 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 26 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				30			施 52 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				95			単 10 号	
管明示シート	m				95			施 36 号	
計									

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 34 号 明細書 】

交通管理工【補助事業】

1 式 当り

[illegible]

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 36 号 明細書 】

交通管理工《单独事業》)

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 37 号 明細書】

交通誘導警備員等

1 式 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 1 号 C代価表 】						
開削水替 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 11 号	
据付・撤去工					施 12 号	
計	1	現場				
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻工(機械・0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 7 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	10	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 2 号 単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) Fe石灰混合物 (ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3	1	m3			施 9 号	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 3 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 4 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=960 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 5 号 単価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 6 号 単価表 】						
空気弁設置 呼び径13～25mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 38 号	
ボルト・ナット M16×75（φ75 7.5Kフランジ用） SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 7 号 単価表 】						
空気弁筐据付工 440×330×580H (NHKR-1)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 8 号 単価表 】						
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 9 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 10 号 単価表 】						
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 11 号 単価表 】 管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 12 号 単価表 】						
松杭人力打工 末口φ90×1.5m (根入率80～100% ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
松杭 φ90×1.5m 先端加工費、皮むき費を含む	10	本				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 13 号 単価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=1060 4段枠 φ250×350 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 14 号 単価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 15 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=810 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 16 号 単価表 】						
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 17 号 単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 66 号	
ボルト・ナット M16×70 SUS304	4	本				管
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 18 号 単価表 】						
消火栓筐据付工(丸型) φ500×690H（ハイッヤスタ-調整含む）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 19 号 単価表 】						
補給弁筐据付工 440×330×780H（NHKR-1）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 20 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=1010 4段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 21 号 単価表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉B種 袋 1:2	0.10	m3			P 8 号	
左官		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 22 号 单価表】

不斷水工 $\phi 20$ 壓着機

1 箇所 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 23 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=510 2段枠 φ250×250						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 24 号 単価表 】						
スリース弁筐据付工 NHV0-20 H=460 労力のみ						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 25 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 26 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cmを超え10cm以下		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				
[D] = 0.000 人 一般世話役(0:標準値)		[E] = 0.000 人 普通作業員(0:標準値)				
[F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間(0:標準値)		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部 AS塊	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 加-ラ型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 処分費数量 [b] = 5.700 km 片道運搬距離 [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km (DID区間無し ,)				10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 5.700 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 4 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分	排対型:2次基準		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂						
(ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 105.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 コンクリート用骨材 砂 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックの規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = 1.000 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 1 処理対象区分 土砂				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 7 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無 断面整形 無し			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種						
100 m3 当り						
(ｸﾏﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3						
計	111.111	m3				
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 111.111 m3 埋戻材数量 [X] = 3ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準			[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 9 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付山積0.45m3,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9t 吊 排対型:1次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
F e 石灰混合物						
計	141	m3				
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 141.000 m3 埋戻材数量 [X] = 2ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 2ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3 2.9t吊				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 10 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックの規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 4.000 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 1 処理対象区分 土砂			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 11 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 12 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 13 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚10cm (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 10.000 cm 全仕上り厚 [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3	路盤材区分 粒調碎石			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 14 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚12cm (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12.000 cm 全仕上り厚 [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3	路盤材区分 粒調碎石			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 15 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚20cm (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 20.000 cm 全仕上り厚 [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3	路盤材区分 粒調碎石			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 16 号 施工単価表 】 路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm (再生クラッシャーラン ,)						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 15.000 cm 全仕上り厚 [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤		[y1] = 2	路盤材区分 再生クラッシャーラン			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 17 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 18 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 18 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [A] = 3.000 cm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし			[y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 19 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 19 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [A] = 5.000 cm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし			[y1] = 15 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 20 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)				100	m2 当り	
(補足材無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] = 0.000 cm	整正厚			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 21 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 21 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [C] = 2 歩車道区分 歩道 [A] = 3.000 cm 舗装厚			[y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし			[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 22 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞﾞﾞﾞ式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 22 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [A] = 5.000 cm 舗装厚			[y1] = 15 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし			[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 23 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞﾞﾞﾞｲﾄﾞ 式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の％		％			参:1	
計						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 23 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [A] = 5.000 cm 舗装厚			[y1] = 16 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(粗)20mm [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし			[E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 24 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)	0.043	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞﾞﾞﾞｲﾄﾞ 式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 24 号 施工単価表 】 (続 き)						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm (t≤50mm ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [A] = 5.000 cm 舗装厚			[y1] = 15 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし			[E] = 1 瀝青材区分 タックコート(PK3-4) [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 25 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ヘイコ式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2~4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 25 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 26 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ゼブラ 45cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ヘイコ式	75	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	75	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2~4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 12 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 26 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 27 号 施工単価表 】 铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4t級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 28 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 29 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 30 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 31 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ150用	120	m				
固定ゴムバンド φ150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 32 号 施工単価表 】						
1 基 当り 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4t級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 33 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 34 号 施工単価表 】 铸铁管フランジ継手取外し 呼び径150mm (铸铁管:JWWA 7.5K ,)							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1			
普通作業員		人			定:1			
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm		[B] = 1	規格区分 铸铁管:JWWA 7.5K					

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 35 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径150mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ150 7.5Kフランジ用) SUS304	6	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 36 号 施工単価表 】							100	m 当り
管明示シート								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員		人						
計								
単位当たり								

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 37 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 38 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1	施工区分 空気弁			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 39 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 40 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
パイプ切削切断機損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 カッター使用区分 パイプ 切削切断機使用		[B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 41 号 施工単価表 】						
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4t級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 42 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 43 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 44 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 45 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 46 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						
(クレーン付トラック使用 ,)						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4t級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第 47 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 2 呼び径区分 呼び径75mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 49 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 50 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 51 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 52 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数			[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 53 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ50用	125	m				
固定ゴムバンド φ50用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径・管長区分 呼び径50mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 54 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 55 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 56 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.5km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.5km DID区間無し	1	m3			施 57 号	
産廃受入料金 (株)篠原建設 処分場 CO塊無筋	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 加圧型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 処分費数量 [b] = 7.500 km 片道運搬距離 [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 57 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.5km (DID区間無し ,)				10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 7.500 km 片道運搬距離 [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 58 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.350 人 一般世話役(0:標準値) [F] = 2.760 時間 バックホウ運転時間(0:標準値)		[B] = 1 [E] = 0.520 [X] = 3	バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) 普通作業員(0:標準値) バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 59 号 施工単価表 】 铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4t級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 60 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 61 号 施工単価表 】							1	口 当り
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1			
普通作業員		人			定:1			
諸雑費								
労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2	呼び径区分 呼び径100mm					

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 62 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2	呼び径区分 呼び径100mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 63 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【第64号 施工単価表】						
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 3 呼び径区分 呼び径100mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 65 号 施工単価表 】						
铸铁管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率		[A] = 2 呼び径区分 100mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 66 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4t級 2.9t吊		時間				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 施工区分 機械施工		[A] = 1	消火栓区分 地下式 単口			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 67 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径80mm		[y1] = 1	算出単位 1箇所(2口)当り			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 68 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径65mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径65mm		[y1] = 1	算出単位 1箇所(2口)当り			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 69 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ150×φ100						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
不断水穿孔機損料 φ100		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11 本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ100						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 70 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径100mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ100 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 71 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 9	呼び径区分 呼び径100mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 72 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 73 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 74 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 75 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 76 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径100mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の％		％			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 77 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の％		％			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 78 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 79 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 80 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 81 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 5 分岐呼び径 40mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 82 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 83 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 84 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 40mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 85 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 86 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 87 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 88 号 施工単価表 】 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 (昼間 時間制約無 ,) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 89 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 90 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5.7km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)龍建設 リサイクル部 CO塊無筋	1	m3				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 加圧型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 処分費数量 [b] = 5.700 km 片道運搬距離 [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 91 号 施工単価表 】							100	m3 当り
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種								
(ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
埋戻し+締固め		人						
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日						
計								
単位当たり								
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 92 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3	呼び径区分 呼び径20mm			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 93 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 94 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 95 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 96 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 97 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の％		％			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 98 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の％		％			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 99 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の％		％			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 100 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 101 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 3	算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 102 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 3	算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 103 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm		[y1] = 3	算出単位 1口当り(割戻する)			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 104 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 105 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 40mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない			

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 106 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 107 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 108 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 109 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 110 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切断深20cm級 ブレード径56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径22インチ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(加圧) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]									
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級									
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩			[J2] = 1	施工方法 オープンカット					

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 1,000m3未満

1 m3 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【第 3 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 再利用設置 養生工有 B種(600)								
(再生クラッシャーラン 40～0 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
小型バックホウ(後方超小旋回)賃料(長期)クレーン付 山0.09平0.07m3 0.9t(排1・2・3・低騒・超低含)								
バックホウ賃料(長期) クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低騒・超低・2011年含)								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
型枠工								
その他(労務)								
【材料】								
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40 W/C=60以下								
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)								

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック撤去 処分 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
超小旋回バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.22m3(平0.16) (排1・2・3・低騒含)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手（特殊）							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 再利用区分 処分							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径22インチ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その４）

[illegible]

みやき町重要給水施設配水管耐震化工事（その4）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉B種 袋 1:2 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【材料】							
セメント 袋 高炉B種							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 セメント種類 高炉B種 袋			[J2] = 2 混合比 1:2				
[J3] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							