

令和 5 年度

工 事 設 計 書

佐賀東部水道企業団

工 事 期 間		日間 完成期日 令和 5 年 10 月 31 日			摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
工 事 番 号		未補R5-1						
配 給 水 施 設		配水管布設工 φ100 GX-DIP L=255.0m 消火栓設置工 φ75×65 1基（既設流用） 配水管仮設工 φ50、既設管接続工 8件						
工 事 場 所		三養基郡基山町大字宮浦地内						
工 事 名		基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）						
工 事 概 要		本工事は、三養基郡基山町大字宮浦地内において、基山町が地域防災計画において定める重要給水施設までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管（φ100 GX-DIP L=255.0m）を布設するものである。また要所には仕切弁、泥吐弁及び消火栓を設置する。 なお、本設工事に先立ち仮設工事（φ50 PE管 L=65.0m）を行うものとする。						

総 括 情 報 表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和05年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和05年04月30日 実施
単価地区	鳥栖地区
機損適用年月日	令和04年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和05年04月30日 上水道／令和05年04月30日 公共／令和04年07月30日 下水道

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等02	式				1				
配水管布設工 φ100 GX-DIP L=255.0m	式				1			明 1 号	処:
消火栓設置工 (既設流用) φ75×65 地下式消火栓	式				1			明 11 号	処:
配水管仮設工 φ50 PE管 L=65.0m	式				1			明 16 号	処:
既設管処理工 φ100	式				1			明 21 号	処:
既設管接続工 8件	式				1			明 26 号	
既設管接続工 8件	式				1			明 29 号	処:
既設管仮設工 4件	式				1			明 34 号	処:
交通管理工 1	式				1			明 38 号	
交通管理工 2	式				1			明 40 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(率化)	式				1				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
共通仮設費率分	式				1				
純工事費	式				1				
現場管理費	式				1				
工事原価	式				1				
一般管理費等	式				1				
工事価格	式				1				万円止め(切り捨て)
合計									

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等02】	
[共通設定]	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 φ100 GX-DIP L=255.0m (,処:) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	処:
管材料	式				1			明 3 号	
管布設工	式				1			明 4 号	
泥吐弁設置工 φ75×50	式				1			明 5 号	
既設管接続工① φ75	式				1			明 6 号	
既設管接続工② φ75	式				1			明 7 号	
既設管接続工③ φ75	式				1			明 8 号	
既設管接続工④ φ75	式				1			明 9 号	
復旧工	式				1			明 10 号	処:
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 2 号 明細書 】 土工									
1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				537			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				1.6			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				132			施 1 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				0.32			P 3 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				5.7			施 2 号	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4km	m3				0.03			施 4 号	処:
バックホウ掘削積込 クロ-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				114			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロ-ラ型 山積0.28m3	m3				26			施 7 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				65			単 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				41			施 11 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 3 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ100×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				63				管
G X 形 二受T字管 φ100×100 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 二受T字管 φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ100×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				3				管
G X 形 曲管 φ100×22 1/2° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X 形 曲管 φ100×11 1/4° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップ	台				2				管
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ100 ロックリング、ロックリング ストップ	台				2				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				4				
G X 形用ライナ φ100	ヶ				12				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				12				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 3 号 明細書 】

(続 き)

管材料

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 4 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	m				255			施 14 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径100mm	□				63			施 15 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				12			施 16 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	□				3			施 17 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	□				5			施 18 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				4			施 19 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				4			単 2 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				255			施 20 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				255			単 3 号	
管明示シート	m				255			施 21 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 5 号 明細書 】 泥吐弁設置工 φ75×50										
										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管	
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1					
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1					
ガasket1号 φ75	枚				1				管	
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管	
メカフランジ短管 φ75×50 内外粉 離防付	ヶ				1				管	
T S V P直管 φ50×5.0m	本				1				管	
T Sエルボ φ50×90°	ヶ				3				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				1.6					
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				2.6			施 22 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 19 号		
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 2 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 23 号		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				1			施 24 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	□				5			施 25 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ジョイント	m				1.0			施 26 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示）	m				2.6			単 4 号	
管明示シート	m				1.6			施 21 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 6 号 明細書 】 既設管接続工① φ75										
										1 式 当り
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準	
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
K形 直管 3種 φ75×4.0m 内面粉体	本				1				管	
K形 受挿し片落管 φ100×75 内面粉体	ヶ				1				管	
K形 曲管 φ75×90° 内面粉体	ヶ				2				管	
K形 継輪 φ75 内面粉体	ヶ				1				管	
K形 特殊押輪 φ100 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				1				管	
K形 特殊押輪 φ75 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				5				管	
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.3					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				4.3			施 27 号		
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	口				1			施 28 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下 モルタル充填工無	口				5			施 29 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	口				3			施 30 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				4.3			施 31 号		
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				4.3			単 5 号		

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 7 号 明細書 】 既設管接続工② φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 挿し受片落管 φ100×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ -	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリング ストップ -	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
K 形 直管 3種 φ75×4.0m 内面粉体	本				1				管
K 形 曲管 φ75×45° 内面粉体	ヶ				2				管
K 形 継輪 φ75 内面粉体	ヶ				1				管
K 形 特殊押輪 φ75 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				5				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				3.8				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				3.8			施 27 号	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	□				1			施 16 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				1			施 32 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				1			施 33 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 19 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 2 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 モルタル充填工無	□				5			施 29 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				4			施 30 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				3.8			施 31 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				3.8			単 5 号	
管明示シート	m				3.8			施 21 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 8 号 明細書 】 既設管接続工③ φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロッキング、ロッキング ストップ	台				1				管
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
K形 直管 3種 φ75×4.0m 内面粉体	本				1				管
K形 曲管 φ75×45° 内面粉体	ヶ				1				管
K形 継輪 φ75 内面粉体	ヶ				1				管
K形 特殊押輪 φ75 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				4				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				5.4				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				5.4			施 27 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				1			施 32 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	口				1			施 33 号	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 19 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			単 2 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 もみれ充填工無	口				4			施 29 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	口				2			施 30 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下	口				1			施 34 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				5.4			施 31 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				5.4			単 5 号	
管明示シート	m				5.4			施 21 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 9 号 明細書 】 既設管接続工④ φ75									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 受挿し片落管 φ100×75 内面粉体	ヶ				1				管
K形 継輪 φ75 内面粉体	ヶ				1				管
K形 特殊押輪 φ100 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				1				管
K形 特殊押輪 φ75 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				2				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				0.6				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.6			施 27 号	
メカニカル継手 呼び径100mm モルタル充填工無	口				1			施 28 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 モルタル充填工無	口				2			施 29 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	口				2			施 30 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.6			施 31 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				0.6			単 5 号	
管明示シート	m				0.6			施 21 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 10 号 明細書 】 復旧工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.22m 再生クラッシャーラン	m2				89			施 35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m 再生クラッシャーラン	m2				0.32			施 36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m 再生クラッシャーラン	m2				43			施 37 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				82			施 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				50			施 39 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				130			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				442			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				17			施 2 号	処:
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.8			施 6 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				1.8			施 11 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				134			施 40 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				308			施 41 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm 平均幅員1.4～3.0m以下	m2				220			P 5 号	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				55			施 42 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生As合材(分級型)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				144			P 6 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm 平均幅員1.4m以上	m2				23			P 7 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				1.0			施 43 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	m				8.7			施 44 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 21-8-25(20) 高炉B WC55	m3				0.03			P 8 号	
計									

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 12 号 明細書 】 土工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				4.0			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰﾝ 山積0.28m3	m2				1.0			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				0.05			施 2 号	処:
バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.73			施 6 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				0.53			単 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.14			施 11 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 13 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 1FT字管 GF 7.5K φ100×75 内面粉体 ロッキング、ロッキング ストップ	ヶ				1				管
G X 形用ライナ φ100	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ100 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
フランジ短管 GF×RF 7.5K φ75×150H 内面粉体	ヶ				1				管
副弁（レバー式） 7.5K φ75×100H 内外面粉体	基				1				管
ガasket1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5 k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
ボルト・ナット M16×75（φ75 7.5Kフランジ用） SUS304	本				4				管
地下式単口消火栓（浅層埋設型） 7.5K φ75×65（既設流用品）	基								
消火栓筐（角型）一式 H=780 600×400（既設流用品）	組								
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 14 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	口				1			施 16 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				2			施 23 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	箇所				1			施 45 号	
消火栓筐据付工(角型) 600×400×780H (NHKR-3)	箇所				1			単 6 号	
消火栓撤去 機械施工 地下式 単口	箇所				1			施 46 号	
消火栓筐撤去工(角型) 600×400×780H (NHKR-3)	箇所				1			単 7 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 15 号 明細書 】 復旧工									
1 式 当 り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.22m 再生クラッシャー	m2				1.0			施 35 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				1.0			施 38 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				6.4			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ型 山積0.28m3	m2				2.5			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.02			施 6 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.02			施 11 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				0.11			施 2 号	処:
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				2.5			施 41 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				2.5			施 42 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 16 号 明細書 】 配水管仮設工 φ50 PE管 L=65.0m (,処:) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 17 号	処:
管材料	式				1			明 18 号	
管布設工	式				1			明 19 号	
管撤去工	式				1			明 20 号	処:
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 17 号 明細書 】 土工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				3.6			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3	m2				0.64			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				0.03			施 2 号	処:
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.34			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3	m3				0.36			施 47 号	
開削水替	日							C 1 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				0.64			施 48 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 18 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
V Cジョイント(異径) φ75(DIP)×50(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				2				管
H Iエルボ φ50×90°	ヶ				2				管
S K Xエルボ（支給材） φ50×90° ストップリング付	ヶ								
S K Xソケット（支給材） φ50 標準サイズ ストップリング付	ヶ								
ポリエチレン管 1種2層 φ50	m				65				管
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 19 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	m				65			施 49 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 もみれ充填工無	□				2			施 29 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				2			施 24 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	□				4			施 25 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	□				8			施 50 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				2			施 30 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				1.0			施 31 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 20 号 明細書 】 管撤去工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮設配管材撤去 ポリ塩化ビニル管据付工 配管材を再使用しない	m				65			施 51 号	
仮設配管材撤去 メカニカル継手 配管材を再使用する	□				2			施 53 号	
仮設配管材撤去 ポリ塩化ビニル管継手工(メカニカル継手) 配管材を再使用する	□				2			施 54 号	
仮設配管材撤去 ポリ塩化ビニル管継手工 配管材を再使用しない	□				8			施 55 号	
中間処理費27 P E 管	m3				0.18				処 処:
P E 管運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離13.3km DID区間無し	m3				0.18			単 8 号	
計									

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 22 号 明細書 】 土工									
1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				3.0			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				0.50			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				0.03			施 2 号	処:
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.63			施 6 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				0.53			単 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.04			施 11 号	
計									

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【 第 24 号 明細書 】

管布設工

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 25 号 明細書 】 復旧工									
1 式 当 り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.22m 再生クラッシャー	m2				0.50			施 35 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				0.50			施 38 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				5.4			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				1.7			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				0.08			施 2 号	処:
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.01			施 6 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				0.01			施 11 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				1.7			施 41 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				1.7			施 42 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【 第 26 号 明細書 】

既設管接続工 8件

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 27 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
P Eメーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				5				管
P Eメーターユニオン(耐震型) φ30	ケ				1				管
サドル分水栓 D I P用 φ100×20	ケ				5				管
サドル分水栓 D I P用 φ100×30	ケ				1				管
密着コア φ20	ケ				5				管
密着コア φ30	ケ				1				管
G X 形 二受T字管 φ100×75 内面粉体 ロッキング°、ロッキング° ストップ°	ケ				2				管
G-Link φ100 ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				2				管
G X 形用ライナ φ100	ケ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ケ				2				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				0.24				
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 28 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				5			施 58 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm	箇所				1			施 59 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				5			施 60 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				1			施 61 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				0.24			施 27 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	口				2			施 17 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 32 号	
管明示シート	m				0.24			施 21 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				0.24			施 31 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				0.24			単 5 号	
計									

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 30 号 明細書 】									
土工・復旧工									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				165			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				2.8			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				33			施 1 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.20			P 9 号	
バックホウ掘削積込 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				22			施 6 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				1.5			施 2 号	処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4km	m3				0.02			施 4 号	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				10			施 11 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3				0.16			P 10 号	
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰	m3				10			単 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 ク-ラ型 山積0.28m3	m3				5.1			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				0.60			施 62 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m 再生クラッシャー	m2				0.20			施 37 号	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 30 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.22m 再生クラッシャー	m2				30			施 35 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				8.3			施 38 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				125			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				36			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				1.2			施 6 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				0.64			施 2 号	処:
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	m3				1.2			施 11 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				36			施 40 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				36			施 42 号	
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=5cm	m2				0.48			単 9 号	
土留工一式	式				1			明 31 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 31 号 明細書 】 土留工一式									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
アルミ矢板基本料 L=2.5m 有効幅333mm	枚				14				
アルミ矢板賃料 L=2.5m 有効幅333mm	枚・日				14				
腹起し材基本料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本				4				
腹起し材賃料 70×115mm L=2m程度 アルミ製	本・日				4				
切梁材基本料 450～650mm 水圧サポート	本				4				
切梁材賃料 450～650mm 水圧サポート	本・日				4				
水圧ポンプ基本料 水量15～19L	台				1				
水圧ポンプ賃料 水量15～19L	台・日				1				
アルミ矢板建込、引抜き 掘削深2.5m以下 BH=0.2	枚				14			単 10 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 軽量金属	m				19			施 63 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 32 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H Iソケット φ13	ヶ				2				管
H Iソケット φ20	ヶ				2				管
G N付H Iシモク φ13	ヶ				2				管
G N付H Iシモク φ20	ヶ				2				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				12				管
ポリエチレン管 1種2層 φ30	m				0.5				管
P Eロングバンド(耐震型) φ20×60°	ヶ				3				管
P Eショートバンド(耐震型) φ20×90°	ヶ				1				管
P Eソケット(耐震型) φ20	ヶ				1				管
P Eソケット(耐震型) φ30	ヶ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20	ヶ				2				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ヶ				2				管
量水器筐 FRP φ13,20用	ヶ				3				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
量水器筐 FCD(蓋カラーなし) φ13用	ヶ				1				
S K Xパイプエンド P20 ストップリング付き	ヶ				1				管
S K Xバルブソケット P30 ストップリング付き	ヶ				1				管
G X形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ホルダ	本				4				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリング ストップ	台				2				管
G X形 曲管 φ75×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				4				管
G X形 両受曲管 φ75×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				5				管
G X形用ライナ φ75	ヶ				3				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管
V Cジョイント(異径) φ75(DIP)×50(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管
S G P-V D 50A	m				2.0				管
S K Xフランジ付ソケット φ50 (V・G・P)	ヶ				2				管

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
大型メーターユニット鉄蓋 φ50～75 MR-2L-10L-F1W1	組				1				
大型メーターユニット上部 φ50～75 MR-2-400AM	組				1				
大型メーターユニット下部 φ50～75 MR-2-300DM	組				1				
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ50×5.0m	本				12				管
EFベンド 片受 φ50×90°	ヶ				1				管
EFベンド 片受 φ50×45°	ヶ				2				管
EFベンド 両受 φ50×45°	ヶ				2				管
PVジョイント φ50 インコア付	ヶ				2				管
サドル分水栓 DIP用 φ75×25	ヶ				1				管
密着コア φ25	ヶ				1				管
HS小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
EFチーズ 両受 φ50	ヶ				1				管
EFフランジ短管 受口付 GF φ50 SUSフランジ	ヶ				1				管

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 32 号 明細書 】 (続 き) 管材料 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ50	台				1				管
メカフランジ短管 φ50 内外粉 離防付	ヶ				1				管
パッキン 7.5k φ50 SBR t=3mm	枚				1				管
T S V P直管 φ50×5.0m	本				1				管
T Sエルボ φ50×90°	ヶ				2				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				3				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				3				
G X形用P E異種管継手 φ75	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 E F受口付 φ75×5.0m	本				1				管
E Fバンド 両受 φ75×45°	ヶ				2				管
P Vジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				71				
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 33 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				12			施 64 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	m				0.50			施 65 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	口				4			施 66 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	口				4			施 67 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				6			施 60 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	口				2			施 61 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				2			施 68 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				5			施 69 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 呼び径13mm	箇所				1			施 70 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				3			施 71 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				15			施 27 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	口				3			施 72 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				6			施 32 号	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 33 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				3			施 33 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				4			施 30 号	
鋳鉄管露出部塗装工 φ75 カーボマスチック15 2回塗り	m				4.0			単 11 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	m				2.0			施 73 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	m				61			施 52 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	□				20			施 74 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	□				1			施 75 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	箇所				1			施 76 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	□				4			施 77 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	□				3			施 78 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 モルタル充填工無	□				1			施 29 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	□				5			施 24 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 19 号	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 33 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	基				1			施 79 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				2			単 2 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				1.9			施 22 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径50mm	口				2			施 25 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 80 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	口				1			施 81 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				12			施 31 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				3.0			施 26 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用 (西暦年表示)	m				10			単 5 号	
管明示テープ工 φ50 上水道用 (西暦年表示)	m				61			単 4 号	
管明示シート	m				71			施 21 号	
大型量水器筐据付工(労力のみ) H=0.8m φ50～75	式				1			単 13 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				3.3			施 82 号	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 33 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	□				5			施 83 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				2			施 84 号	
異形管防護コンクリート工 φ 75	箇所				2			単 14 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	箇所				1			施 85 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 86 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 34 号 明細書 】

既設管仮設工 4件

1 式 当り

(, 処:

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 35 号 明細書 】 土工・復旧工									
1 式 当り									
(,処:)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				20			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m				5.0			P 2 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有	m2				0.01			P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				4.0			施 1 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.19			P 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km	m3				0.20			施 2 号	処:
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.12			施 6 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4km	m3				0.05			施 4 号	処:
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クロー型 山積0.28m3	m3				0.01			施 7 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3				0.18			P 10 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km D1D区間無し	m3				0.03			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				0.40			施 62 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				4.7			施 38 号	

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 36 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
H I V P φ13	m				1.0				管
H I ソケット φ13	ヶ				1				管
H I エルボ φ20	ヶ				5				管
H I V P φ20	m				2				管
H I エルボ φ13	ヶ				3				管
G N 付 H I シモク φ13	ヶ				3				管
H I ソケット φ20	ヶ				3				管
H I 径違ソケット φ20×13	ヶ				2				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				27				管
G N 付 H I シモク φ20	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				33				管
P E 径違チーズ(耐震型) φ25×20	ヶ				1				管
P E ロングバンド(耐震型) φ20×60°	ヶ				4				管

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 36 号 明細書 】

(続 き)

管材料

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 37 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	箇所				1			施 87 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	m				1.0			施 88 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	m				4.0			施 89 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				50			施 64 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	箇所				2			施 90 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	m				33			施 91 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	口				10			施 66 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	口				18			施 67 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				8			施 60 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	口				4			施 92 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				3			施 68 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				3.5			施 69 号	
計									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【第 38 号 明細書】

交通管理工 1

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 39 号 明細書 】

交通誘導警備員等 昼間

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【 第 40 号 明細書 】

交通管理工 2

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【 第 41 号 明細書 】

交通誘導警備員等 昼間

1 式 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 12 号	
据付・撤去工					施 13 号	
計	1	現場				
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない	ポンプ運転日数		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 1 号 単価表 】						
管路埋戻工(機械・バックホウ) 改良土 生石灰						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 8 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 9 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 8 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3	10	m3			施 10 号	
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 2 号 単価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 3 号 単価表 】 管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 4 号 単価表 】 管明示テープ工 φ50 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	22.28	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 5 号 単価表 】 管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 6 号 単価表 】						
消火栓筐据付工(角型) 600×400×780H (NHKR-3)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 7 号 単価表 】 消火栓筐撤去工(角型) 600×400×780H (NHKR-3) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 8 号 単価表 】 P E 管運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離13.3km (DID区間無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 9 号 単価表 】						
モルタル金ゴテ仕上げ 床 t=5cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル練 高炉B種 袋 1:2	0.05	m3			P 11 号	
左官		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 10 号 単価表 】						
アルミ板建込、引抜工 掘削深2.5m以下 BH=0.2 601 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:1次基準		時間				
トラッククレーン賃料オペレータ付き(長期) 燃料含む 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 11 号 単価表 】 鑄鉄管露出部塗装工 φ75 カーボマスチック15 2回塗り 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り	0.29	m2			単 12 号	
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 12 号 単価表 】						
铸铁管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ペイント カーボマスチック15 メタリックグレー	36.0	kg			定:1	
塗装工		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 13 号 単価表 】 大型量水器筐据付工(労力のみ) H=0.8m (φ50~75 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 14 号 単価表 】 異形管防護コンクリート工 φ75						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.30	m2			P 12 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 養生無し 18-8-40 高炉B	0.14	m3			P 13 号	
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クラ型 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 [E] = 0.000 [X] = 3	バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 人 普通作業員 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.3km 1 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.3km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 大林道路(株) 北部アスファルト混合所 AS塊	1	m3				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3		[B] = 1.000 m3 [b] = 1.300 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離			As塊・Co塊(無筋)

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.3km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	1.300 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 4 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4km 1 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km DID区間無し	1	m3			施 5 号	
産廃受入料金 (株)篠原建設 処分場 C0塊無筋	1	m3				処: 処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3			[B] = 1.000 m3 [b] = 4.000 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分	処分費数量 片道運搬距離 As塊・Co塊(無筋)		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 5 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	4.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 2 処理対象区分	As塊・Co塊(無筋)		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 6 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 7 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	105	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 105.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 8 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラウ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	1.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 9 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無	断面整形 無し		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 10 号 施工単価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 100 m3 当り (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
改良土 生石灰 40kg/m3		m3				
計	111.111					
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 9 埋戻土区分 各種				
[A] = 111.111 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 11 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4km (DID区間無し ,)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クラウ型 山積0.28m3		[B] = [a] = [E] =	4.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 12 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事用水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = [X] =	1.000 台 1 発動発電機規格区分 普通型	ポンプ 台数		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 13 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 14 号 施工単価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000		クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 15 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 16 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 17 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2 呼び径区分 呼び径100mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【第 18 号 施工単価表】						
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 3 呼び径区分 呼び径100mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【 第 19 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘビーストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 20 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 21 号 施工単価表 】 管明示シート						
				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 22 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 23 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 24 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径50mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 25 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 26 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径50mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ50用	125	m				
固定ゴムバンド φ50用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径・管長区分 呼び径50mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 27 号 施工単価表 】						
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000			クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0	

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 28 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 100mm [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 29 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 (モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [C] = 0.000 % 割増率		[B] = 1 [D] = 1.000	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【第 30 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 2 呼び径区分 呼び径75mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 31 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 固定用ゴムバンド [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 32 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 33 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1	呼び径区分 呼び径75mm			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 34 号 施工単価表 】						
铸铁管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率		[A] = 1	呼び径区分 75mm以下			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 35 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.22m (再生クラッシャーラン ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	27.94	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.220 m 仕上り厚 [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤		[y1] = 2	路盤材区分 再生クラッシャーラン			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 36 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m (再生クラッシャーラン ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.200 m 仕上り厚 [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤		[y1] = 2	路盤材区分 再生クラッシャーラン			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 37 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生クラッシャーラン ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.100 m 仕上り厚 [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤		[y1] = 2	路盤材区分 再生クラッシャーラン			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 38 号 施工単価表 】 アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7 544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 38 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 30.000 mm 舗装厚 [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 39 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 39 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 30.000 mm 舗装厚 [C] = 2 歩車道区分 歩道 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 14 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 40 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 41 号 施工単価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 42 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)	0.126	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハント"ガイト"式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 42 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t ≤ 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 50.000 mm 舗装厚 [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 3 瀝青材区分 プライムコート(PK3-4) [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm [D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [y1] = 15 アスファルト材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 43 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2~4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 43 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 0.000	1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% 1 塗料区分 塗料計上する kg・L 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	1 プライマー規格 アスファルト舗装 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 1 費用の内訳 全ての費用			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 44 号 施工単価表 】 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 パトロール給油(2~4kl車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 44 号 施工単価表 】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 [H] = 1 [Q] = 1 [L] = 0.000	1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% 1 塗料区分 塗料計上する kg・L 塗料使用量(0:標準値)			
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 0.000 kg プライマー使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)		[K] = 1 [S] = 1 [U] = 1 [V] = 1	1 プライマー規格 アスファルト舗装 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ JIS R 3301 1号 1 軽油計上区分 軽油パトロール給油 1 費用の内訳 全ての費用			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 45 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 施工区分 機械施工		[A] = 1	消火栓区分 地下式 単口			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 46 号 施工単価表 】 消火栓撤去 機械施工 地下式 単口						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 作業区分 撤去 [B] = 1 施工区分 機械施工		[A] = 1	消火栓区分 地下式 単口			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 47 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗ型 山積0.28m3 ,)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 48 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
密粒度A s 混合物 13mm As量5～7%	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 48 号 施工単価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t ≤ 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 30.000 mm 舗装厚 [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t ≤ 50mm [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 1 アスファルト材料 密粒度As混合物(13mm) [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 49 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 50 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 51 号 施工単価表 】 仮設配管材撤去 ポリレン管据付工 (配管材を再使用しない ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	1	m			施 52 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 36 区分 ポリレン管据付工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 52 号 施工単価表 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 53 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 メカニカル継手 (配管材を再使用する ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 呼び径75mm以下 埋外充填工無	1	口			施 29 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 区分 メカニカル継手 [e] = 3 施工区分		[B] = 2	撤去区分 配管材を再使用する			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 54 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)						
(配管材を再使用する ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			施 24 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 40 区分 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) [e] = 3 施工区分		[B] = 2	撤去区分 配管材を再使用する			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 55 号 施工単価表 】						
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工 (配管材を再使用しない ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			施 50 号 定:1 参:*	
撤去の補正 上記合計の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 37 区分 ポリエチレン管継手工 [e] = 3 施工区分		[B] = 1	撤去区分 配管材を再使用しない			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 56 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径100mm (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ100 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 57 号 施工単価表 】 鑄鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1	規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 58 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 59 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径100mm		[B] = 4 分岐呼び径 30mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 60 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 61 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 62 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 0.100 m 仕上り厚 [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤		[y1] = 3	路盤材区分 粒調碎石			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 63 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下 (軽量金属 ,)					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腹起し材賃料 100m当り	1	式				
切梁材賃料 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料 100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 設置段数・掘削深 2段 3.5m以下		[B] = 1 腹起し材区分 軽量金属				
[C] = 1 切梁材区分 水圧式パイプサポート		[D] = 3 作業区分 設置撤去				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 64 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 65 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 66 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 67 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 68 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 69 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 70 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) メ-タ-据付、接続、量水器筐取付 呼び径13mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 13mm [C] = 1 取付区分 メ-タ-据付、接続、量水器筐取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 71 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 20mm [C] = 2 取付区分 筐のみ取付		[B] = 1	特殊作業員計上区分 計上しない			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 72 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 73 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 74 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 75 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 76 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 77 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 78 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 79 号 施工単価表 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 1	呼び径区分 呼び径50mm			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 80 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下 (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ50 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径65mm以下		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 81 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下 (鋳鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ50 7.5KHPPEフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径65mm以下		[B] = 1	規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 82 号 施工単価表 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 83 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 84 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工（メカニカル継手）呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 85 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径75mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 86 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 25mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 87 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 88 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 1	呼び径区分 呼び径13mm			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 89 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 3	呼び径区分 呼び径20mm			

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 90 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 91 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 92 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径22インチ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード 径22インチ(55cm・56cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その２）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.45m3(平0.35m3) (排1・2・3・低騒・超低含)									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手（特殊）									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油(2～4kl車)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm									
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料(長期) ホイール幅1.4～3.0m(排1・2・3・2011・2014・低・超)									
振動ローラ賃料(長期) 搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
タイヤローラ賃料(長期) 3～4t (排1・排2・排3・低騒・超低騒含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm (平均幅員1.4～3.0m以下 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 12 材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【第 6 号 施工パッケージ】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生As合材(分級型)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生As合材(分級型)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)								
軽油 パトロール給油(2~4kl車)								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上					
[A1] = 5 材料 再生As合材(分級型)(密)13mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm (平均幅員1.4m以上 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生As合材(分級型)(密)20mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							
軽油 パトロール給油(2~4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 4 材料 再生As合材(分級型)(密)20mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 (21-8-25(20) 高炉B WC55,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 3 コンクリート規格 無筋 21-8-25(20) 高炉B WC55				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし					
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し					
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

[illegible]

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【第 10 号 施工パッケージ】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
タンパ (ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
レギュラーガソリン スタンド									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用						

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉B種 袋 1:2 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【材料】							
セメント 袋 高炉B種							
砂 コンクリート骨材用							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 セメント種類 高炉B種 袋			[J2] = 2 混合比 1:2				
[J3] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠							

基山町重要給水施設配水管耐震化工事（その2）

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 養生無し (18-8-40 高炉B ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 18-8-40									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 1 コンクリート規格 無筋 18-8-40 高炉B			[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし						
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし			[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし						
[J5] = 1 養生工の種類 養生無し			[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し						
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									