

令和 6 年度		工 事 設 計 書						佐賀東部水道企業団	
工 事 期 間		日間 完成期日 令和 7 年 2 月 28 日				摘 要	○当該案件の予定価格、最低制限価格又は低入札調査基準価格は、この金抜設計書により算出しています。 ○この金抜設計書の内容に異議（図面や仕様書等の不整合を含む）がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。		
契 約 番 号		2506100044							
配 水 施 設		配水管布設工 1 φ100 HPPE L=10.4m 配水管布設工 2 φ150 GX-DIP L=567.6m 既設管処理工 φ150 管閉塞 L=935.0m、既設管接続工3件							
工 事 場 所		神崎市神崎町竹地内							
工 事 名		神崎市神崎町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）							
工 事 概 要		本工事は神崎市神崎町竹地内において、神崎市が地域防災計画において定める重要給水施設までの配水管を耐震化することを目的とし、配水管（φ100 HPPE L=10.4m、φ150 GX-DIP L=567.6m）を布設するものである。また、要所には仕切弁、泥吐弁及び空気弁を設置し、既設管処理（φ150 管閉塞 L=935.0m）を行うものである。							

総 括 情 報 表

事務所名	佐賀東部水道企業団
設計書番号	
設計書名	実施設計書
変更回数	当初
諸経費区分・適用年	上水道 令和06年度
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	令和06年08月30日 実施(公共土木)
単価地区	佐賀地区
機損適用年月日	令和06年07月30日 公共
歩掛適用年月日	令和06年07月30日 上水道／令和06年07月30日 公共／令和06年07月30日 下水道

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
開削工事及び小口径推進工事等01									
	式				1				
配水管布設工 1 【単独】 φ100 HPPE L=10.4m	式				1			明 1 号	
配水管布設工 2 【補助】 φ150 GX-DIP L=567.6m	式				1			明 6 号	
付帯工【単独】	式				1			明 18 号	
既設管処理工【単独】 φ150 管閉塞 L=935.0m	式				1			明 20 号	
既設管接続工【補助】 3件	式				1			明 24 号	
既設管接続工【単独】 3件	式				1			明 27 号	
交通誘導員等【単独】	式				1			明 32 号	
交通誘導員等【補助】	式				1			明 33 号	
直接工事費計									
共通仮設費計	式				1				
共通仮設費(率化)	式				1				
共通仮設費率分	式				1				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

本 工 事 費 内 訳 書									
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
純工事費									
	式				1				
現場管理費									
	式				1				
工事原価									
	式				1				
一般管理費等									
	式				1				
工事価格									
	式				1				万円止め(切り捨て)
消費税等相当額									
	式				1				
合計									

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
<上水道工事>	
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等01】	
〔主要項目〕	
施工地域	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	35%を超える場合 (1.00)
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
〔共通仮設費〕	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
〔現場環境改善費〕	
現場環境改善費計上区分	計上しない
〔現場管理費〕	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%) (最高2%)	0
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
〔一般管理費等〕	
率指定	しない

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 1 【単独】 φ100 HPPE L=10.4m (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 2 号	
復旧工	式				1			明 3 号	
管材料	式				1			明 4 号	
管布設工	式				1			明 5 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 2 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				20			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				4.9			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				0.25			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				4.4			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.99			施 5 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				2.2			代 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km D1D区間無し	m3				1.9			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 3 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン	m2				4.9			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				4.9			施 13 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				4.9			施 14 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				16			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロー 山積0.28m3	m2				11			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				0.45			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.10			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km DID区間無し	m3				0.10			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				11			施 15 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				11			P 3 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 4 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
配水用ポリエチレン管 EF受口付 φ100×5.0m	本				2				管
EFベンド 片受 φ100×90°	ヶ				3				管
PPジョイント φ100 インコア付	ヶ				2				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				9.9				
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 5 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	m				10			施 16 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	口				5			施 17 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	口				4			施 18 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	口				2			施 19 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				2.0			施 20 号	
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）	m				10			代 2 号	
管明示シート	m				9.9			施 21 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm	口				3			施 22 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	口				1			施 23 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【第 6 号 明細書】 配水管布設工 2 【補助】 φ150 GX-DIP L=567.6m (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 7 号	
復旧工	式				1			明 8 号	
管材料	式				1			明 9 号	
管布設工	式				1			明 10 号	
泥吐弁設置工	式				1			明 12 号	
既設管接続工 1	式				1			明 15 号	
既設管接続工 2	式				1			明 16 号	
既設管接続工 3	式				1			明 17 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 7 号 明細書 】 土工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				1,159			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				288			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				28			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				305			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				59			施 5 号	
埋戻工(機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				160			代 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km D1D区間無し	m3				126			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 8 号 明細書 】									
復旧工									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クランチャー	m2				285			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				2.1			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒調碎石	m2				10			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				275			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				10			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				275			施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.1			施 27 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				610			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クラ 山積0.28m3	m2				440			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				28			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				13			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km D1D区間無し	m3				13			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				431			施 15 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 復旧工 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				8.7			施 28 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				408			P 4 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				408			P 5 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				22			P 3 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				8.7			P 6 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	m				545			施 29 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 9 号 明細書 】									
管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ150×5.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				112				管
G X 形 曲管 φ150×90° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				3				管
G X 形 両受曲管 φ150×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				3				管
GX形 乙字管 φ150×300H 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 二受T字管 φ150×75 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				3				管
G X 形 継輪 φ150 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				1				管
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ150 ロックリング、ロックリング ストップ	台				4				管
G X 形用押輪 φ150 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				12				管
G-Link φ150 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				10				管
G X 形用ライナ φ150	ヶ				13				管
仕切弁筐一式 H=760 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				4				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				4				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 9 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				560				
H S小型空気弁 φ25 本体のみ サドル分水栓用カバー付	基				1				管
サドル分水栓 D I P用 φ150×25	ヶ				1				管
密着コア φ25	ヶ				1				管
支持金物 L型 φ150 SUS304 保護チューブ、ゴムシート付	ヶ				2				
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 10 号 明細書 】 管布設工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				567			施 30 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	口				112			施 31 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	口				12			施 32 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	口				10			施 33 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				10			施 34 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	基				4			施 35 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350	箇所				4			代 3 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				560			施 36 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				560			代 4 号	
管明示シート	m				560			施 21 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)	口				1			施 37 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	基				1			施 38 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 39 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り 管布設工 (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				1			施 40 号	
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 1台当り質量0.006t	台				2			施 41 号	
铸铁管露出部塗装工 φ150 カーボマスチック15 2回塗り	m				4.8			代 5 号	
管防護工	式				1			明 11 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 11 号 明細書 】 管防護工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 昼間 時間制約無	m3				0.17			施 42 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				0.17			施 43 号	
松杭 φ150×5m 先端加工費、皮むき費を含む	本				4				
木杭打工(バックホウ使用)	本				4			施 44 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュン 再C-40	m2				1.4			P 7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2				3.5			P 8 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 21-8-25(20) 高炉B WC55	m3				0.87			P 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 12 号 明細書 】									
泥吐弁設置工								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管材料	式				1			明 13 号	
管布設工	式				1			明 14 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 13 号 明細書 】 管材料									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形 直管 S種 φ75×4.0m 内面粉体 ゴム輪、ロックリング、ボルト	本				1				管
G X 形 曲管 φ75×45° 内面粉体 ロックリング、ロックリング ストップ	ヶ				2				管
G X 形 短管1号 GF 7.5K φ75 内面粉体	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				3				管
G X 形用ライナ φ75	ヶ				1				管
ソフトシール仕切弁 FCD 7.5K (F12) φ75	台				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
ガスケット1号 φ75	枚				1				管
パッキン 7.5k φ75 SBR t=3mm	枚				1				管
メカフランジ短管 φ75 内外粉 離防付	ヶ				1				管
T S V P直管 φ75×5.0m	本				1				管

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 13 号 明細書 】 管材料 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
T Sエルボ φ75×90°	ヶ				4				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.8				
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 14 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				2.8			施 45 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	□				1			施 46 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	□				1			施 47 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				3			施 48 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				2			施 49 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				1			施 50 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 51 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	□				2			施 52 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 7 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	m				3.8			施 53 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	□				7			施 54 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				2.8			施 55 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用(西暦年表示)	m				6.6			代 8 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 14 号 明細書 】 (続 き) 管布設工 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				4.8			施 21 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2				0.55			P 8 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生 21-8-25(20) 高炉B WC55	m3				0.04			P 9 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 15 号 明細書 】									
既設管接続工 1								1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 受挿 10K φ75 ロックリング、ロックリングストッパー	台				1				管
G X形用P E異種管継手 φ75	ヶ				1				管
G X形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				2				管
配水用ポリエチレン管 E F受口付 φ75×5.0m	本				2				管
P Vジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
仕切弁筐一式 H=860 3段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				8.7				
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				2			施 47 号	
ポリエレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				8.7			施 56 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	口				2			施 57 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	口				2			施 50 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	口				1			施 58 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 15 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 1 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 51 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350	箇所				1			代 9 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムパッキン	m				2.2			施 55 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）	m				8.7			代 8 号	
管明示シート	m				8.7			施 21 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	口				2			施 59 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 16 号 明細書 】 既設管接続工 2									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
GX形ソフトシール仕切弁 両受 10K φ75 ロッキング、ロッキングストッパー	台				1				管
G X 形 曲管 φ75×45° 内面粉体 ロッキング、ロッキングストッパー	ヶ				2				管
G X 形用 P E 異種管継手 φ75	ヶ				1				管
G X 形用押輪 φ75 異形管・S仕切弁用 押輪、ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				4				管
G-Link φ75 ゴム輪、ボルト・ナット	ヶ				1				管
配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ75×5.0m	本				1				管
E F ベンド 両受 φ75×45°	ヶ				2				管
P V ジョイント φ75 インコア付	ヶ				1				管
仕切弁筐一式 H=660 2段 NHV0-25 鉄蓋15	組				1				
仕切弁用継足ロッド φ30×300	ヶ				1				
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				6.9				
铸铁管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	m				2.7			施 45 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	口				4			施 47 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 16 号 明細書 】 (続 き) 既設管接続工 2									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	□				1			施 48 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	□				1			施 49 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	m				4.2			施 56 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	□				4			施 57 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	□				2			施 50 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	□				1			施 58 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	基				1			施 51 号	
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350	箇所				1			代 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 固定用ゴムバンド	m				3.7			施 55 号	
管明示テープ工 φ75 上水道用(西暦年表示)	m				6.9			代 8 号	
管明示シート	m				6.9			施 21 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm	□				2			施 59 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 17 号 明細書 】 既設管接続工 3									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
K形 直管 3種 φ150×5.0m 内面粉体	本				1				管
K形 曲管 φ150×45° 内面粉体	ヶ				2				管
K形 継輪 φ150 内面粉体	ヶ				1				管
K形 特殊押輪 φ150 ワイド ゴム輪、ボルト・ナット	組				5				管
V C ジョイント φ150 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				4.4				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	m				4.4			施 30 号	
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				6			施 60 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	口				1			施 61 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド	m				4.4			施 36 号	
管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示）	m				4.4			代 4 号	
管明示シート	m				4.4			施 21 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	口				2			施 34 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 17 号 明細書 】 既設管接続工 3 (続 き) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	口				2			施 62 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 18 号 明細書 】 付帯工【単独】 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
仮ドレン設置工	式				1			明 19 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 19 号 明細書 】 仮ドレン設置工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
V C ジョイント(異径) φ150(DIP)×50(VP) 内外粉 離防付 防食キャップ含む	ヶ				1				管
T S V P 直管 φ50×5.0m	本				1				管
T S エルボ φ50×90°	ヶ				3				管
メカニカル継手 呼び径150mm モルタル充填工無	口				1			施 60 号	
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm	口				1			施 63 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	口				1			施 64 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	m				1.5			施 65 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	m				1.5			施 66 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	口				5			施 67 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 固定用ゴムバンド 計	m				1.0			施 36 号	

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 20 号 明細書 】 既設管処理工【単独】 φ150 管閉塞 L=935.0m (,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 21 号	
復旧工	式				1			明 22 号	
既設管閉塞工	式				1			明 23 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 21 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				8.0			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.0			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				0.06			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				2.2			施 4 号	
埋戻工（機械 0.28m3級） 改良土 現場～仮置場～現場	m3				2.0			代 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km DID区間無し	m3				-0.07			施 9 号	
開削水替	日							C 1 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 22 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				2.0			施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				2.0			施 27 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				16			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クロ-ラ 山積0.28m3	m2				7.2			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				0.22			施 2 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				1.0			施 15 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				6.2			施 28 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				0.25			P 3 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				6.2			P 6 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m未満	m2				0.75			P 10 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 23 号 明細書 】									
既設管閉塞工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	口				4			施 62 号	
充填材注入塩ビ管設置工	m				3.0			施 68 号	
充填工 管閉塞 流動化充填材	m3				15			施 69 号	
充填設備据付撤去工	箇所				1			施 70 号	
鋼管小口径管切断（撤去管） 呼び径150mm	口				2			単 1 号	
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 呼び径150mm 標準延長5.5m クレーン付トラック使用	m				5.0			単 2 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 25 号 明細書 】 材料費									
1 式 当 り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
サドル分水栓 D I P用 φ150×20	ケ				1				管
サドル分水栓 D I P用 φ150×25	ケ				2				管
密着コア φ20	ケ				1				管
密着コア φ25	ケ				2				管
P E ーターユニオン(耐震型) φ20	ケ				1				管
P E ーターユニオン(耐震型) φ25	ケ				2				管
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 26 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	□				1			施 71 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	□				2			施 72 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				1			施 73 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	箇所				2			施 39 号	
コア取付け工 呼び径20mm	箇所				1			施 74 号	
コア取付け工 呼び径25mm	箇所				2			施 40 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 27 号 明細書 】 既設管接続工【単独】 3件 1 式 当り									
(,)									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土工	式				1			明 28 号	
復旧工	式				1			明 29 号	
材料費	式				1			明 30 号	
管布設工	式				1			明 31 号	
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 28 号 明細書 】 土工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				10			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.0			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				0.12			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				3.0			施 4 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3				0.13			P 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.24			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	m3				0.82			施 8 号	
埋戻工 (機械 0.28m3級) 改良土 現場～仮置場～現場	m3				1.6			代 1 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3				0.13			P 12 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km D1D区間無し	m3				0.39			施 9 号	
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 29 号 明細書 】 復旧工 (,) 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クワッシャー	m2				0.90			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m 粒調碎石	m2				1.1			施 24 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m 粒調碎石	m2				0.90			施 25 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm t≤50mm	m2				1.1			施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm t≤50mm	m2				0.90			施 26 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m				11			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ クローラ 山積0.28m3	m2				2.9			施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km	m3				0.14			施 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	m3				0.04			施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km DID区間無し	m3				0.04			施 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	m2				2.9			施 15 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm 平均幅員1.4m以上	m2				1.6			P 6 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm 平均幅員1.4m未満	m2				1.2			P 5 号	

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 30 号 明細書 】 材料費									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
埋設表示シート ダブル 幅150×50m	m				5.8				
H I V P φ13	m				1.0				管
H I エルボ φ13	ヶ				2				管
H I ソケット φ13	ヶ				1				管
H I ソケット φ25	ヶ				1				管
H I キャップ φ25	ヶ				1				管
G N付H I シモク φ13	ヶ				1				管
ポリエチレン管 1種2層 φ20	m				5.8				管
ポリエチレン管 1種2層 φ25	m				2.0				管
P E ロングバンド(耐震型) φ20×60 °	ヶ				1				管
P E ソケット(耐震型) φ25	ヶ				1				管
S K X パイプエンド P25 ストップリング付き	ヶ				1				管
S K ジョイント ショート V25, S25 適合管種	ヶ				1				管

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 30 号 明細書 】 (続 き) 材料費 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
接合ユニオン PE×VP(耐震型) φ25	ケ				1				管
直結止水栓 ボール副栓付 φ20×13	ケ				1				管
量水器筐 FRP φ13,20用	ケ				1				
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 31 号 明細書 】 管布設工									
1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
管明示シート	m				5.8			施 21 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	m				5.8			施 75 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	m				2.0			施 76 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	口				1			施 71 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	口				3			施 72 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	m				1.0			施 77 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	口				6			施 78 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	口				3			施 79 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	口				1			施 80 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm 1箇所(2口)	箇所				1			施 81 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 1箇所(2口)	箇所				0.5			施 82 号	
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm 1箇所(2口)	箇所				1.5			施 83 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm	箇所				1			施 84 号	

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 32 号 明細書 】 交通誘導員等【単独】 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員B									
	人								
計									

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 33 号 明細書 】 交通誘導員等【補助】 1 式 当り									
名 称 ・ 規 格	単位				当 初			明細単価番号	基 準
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
交通誘導警備員B									
	人								
計									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 10 号	
据付・撤去工	1	現場			施 11 号	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 日 開削水替日数 [C] = 1.000 現場 現場数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数 [y1] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 1 号 単価表 】 鋼管小口径管切断（撤去管） 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 2 号 単価表 】						
撤去管吊上げ積み込み(鋼管) 機械力 呼び径150mm 標準延長5.5m (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 1 号 代価表 】						
埋戻工（機械 0.28m3級） 改良土 現場～仮置場～現場					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
石灰処理工 断面整形 無し	11.111	m3			施 7 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.111	m3			P 2 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間無し	11.111	m3			施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 クローラ型 山積0.28m3	11.111	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 2 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ100 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	44.21	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 3 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=760 3段枠 φ250×350 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 4 号 代価表 】 管明示テープ工 φ150 上水道用（西暦年表示） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	63.72	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 6 号 代価表 】						
鋳鉄管露出部塗装工 カーボマスチック15 2回塗り					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ペイント カーボマスチック15 メタリックグレー	36.0	kg			定:1	
塗装工		人			定:1	
諸雑費		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 7 号 代価表 】						
仕切弁及びスリース弁筐工 H=660 2段枠 φ250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 8 号 代価表 】						
管明示テープ工 φ75 上水道用（西暦年表示）				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設表示テープ 上水道用（西暦年表示） 幅30×20m	31.84	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 9 号 代価表 】 仕切弁及びスリース弁筐工 H=860 3段枠 φ250×350						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 10 号 代価表 】						
不断水工 φ25 圧着機						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クロー 山積0.28m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [D] = 0.000 人 一般世話役 [F] = 0.000 時間 バックホウ運転時間		[B] = 1 バックホウ規格 [E] = 0.000 人 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 2 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km 1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 AS塊	2.35	t				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 2.350 m3 [b] = 5.000 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 3 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間無し ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 5.000 km	片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1	タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3		[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 4 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 (ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3 ,)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
砂 コンクリート骨材用	126	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 埋戻のみ [A] = 126.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 1 埋戻土区分 [B] = 1 バックホウ規格	コンクリート用骨材 砂 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)			

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 6 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km (DID区間無し ,)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ステイセル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 4 バックホウ規格 クローラ型 山積0.45m3(クレーン機能付)		[B] = [a] = [E] =	1.000 km 片道運搬距離 1 タイヤ損耗費 良好 1 処理対象区分 土砂			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 7 号 施工単価表 】						
石灰処理工 断面整形 無し				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生石灰 フレコンパック	4	t				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4.000 t 100m3当りの生石灰数量 [X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準		[B] = 2	断面整形の有無	断面整形 無し		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 8 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 各種 (ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3 ,)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
埋戻し+締固め		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [A] = 0.000 m3 埋戻材数量 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準		[DS] = 9 埋戻土区分 各種 [B] = 1 バックホウ規格 ｸｰﾗｰ型 山積0.28m3(平積0.2)				

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km (DID区間無し ,)						
10	m3	当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗状態 良好		日				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[B] = 4.500 km [a] = 1 片道運搬距離 [E] = 1 処理対象区分 土砂				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 10 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
工事用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			定:1	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日			定:1	
諸雑費 労務費・機械損料の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 11 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 12 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャーラン ,)						
	100	m2 当り				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 2 路盤材区分 再生クラッシャーラン		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 13 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m (粒調碎石 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	15.24	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.120 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 14 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 14 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 34 アスファルト材料 各種(小口) [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 15 号 施工単価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 16 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 17 号 施工単価表 】 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工								
		人			定:1			
普通作業員								
		人			定:1			
諸雑費								
労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm								

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 18 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 19 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 20 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ100用	125	m				
固定ゴムバンド φ100用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 21 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 22 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 23 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 24 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m (粒調碎石 ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.100 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 25 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m (粒調碎石 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 舗装用 40mm以下	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 粒調碎石		[A] =	0.150 m	仕上り厚		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 26 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 26 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[A] = 50.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無 [y1] = 34 アスファルト材料 各種(小口) [G] = 2.350 t/m3 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 27 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			定:1	
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日			定:1	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			定:1	
諸雑費 労務、損料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 27 号 施工単価表】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm (t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm [C] = 2 歩車道区分 歩道			[A] = 30.000 mm 舗装厚 [D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			
[E] = 5 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [AS] = 2 アスファルト混合物の夜間割増の有無 夜間割増なし [H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			[y1] = 34 アスファルト材料 各種(小口) [G] = 2.200 t/m3 締固め後密度			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 28 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド 型3～4t 排対型:1次基準		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
計						
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し [Xc] = 2 振動ローラ規格区分 排対型:1次基準		[A] =	0.000 m	整正厚		

神埼市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 29 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間	1,000	m				
路面標示用塗料(白) 3種1号 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 溶融式(手動)	570	kg			定:1	
ガラスビーズ 粒度0.106～0.850mm 溶融式(手動)、ペイント式	25	kg			定:1	
プライマー 接着用プライマー 溶融式(手動)	25	kg			定:1	
軽油 バトロール給油(2～4k l車)		l			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[B] = 1 [D] = 3	施工方法区分 溶融式手動 時間的制約の有無 時間制約無			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 29 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベ イ ト式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白				[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料区分 塗料計上する [L] = 0.000 kg・L 塗料使用量(0:標準値)	排水性舗装補正無	
[R] = 1 プ ライマ-計上区分 プ ライマ-計上する [N] = 0.000 kg プ ライマ-使用量(0:標準値) [M] = 0.000 kg ガ ラシ ッ -ズ 使用量(0:標準値) [P] = 0.000 L 軽油使用量(0:標準値)				[K] = 1 プ ライマ-規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガ ラシ ッ -ズ 計上区分 ガ ラシ ッ -ズ JIS R 3301 1号 [U] = 1 軽油計上区分 軽油ハ トロ-ル給油 [V] = 1 費用の内訳 全ての費用		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 30 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 31 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3 呼び径区分	呼び径150mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 32 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3	呼び径区分 呼び径150mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 33 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3	呼び径区分	呼び径150mm		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【第 34 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4 呼び径区分	呼び径150mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 35 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 36 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (固定用ゴムバンド ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ150用	120	m				
固定ゴムバンド φ150用	160	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 37 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (パイプ切削切断機使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
パイプ切削切断機損料		日				
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD) [B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm		[A] = 1	1	パイプ切削切断機使用		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 38 号 施工単価表 】 空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 呼び径区分 呼び径13～25mm		[A] = 1	施工区分 空気弁			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 39 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 40 号 施工単価表 】 コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 25mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 41 号 施工単価表 】						
機器等据付 第7類 安全設備・架台類 (1台当り質量0.006t ,)						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設備機械工		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 分類区分 第7類 安全設備・架台類 [C] = 0.006 t 1台当り質量		[B] = 40 [D] = 3	第5類 散気設備区分 第5類 散気設備以外 割増区分(第4類、第7類の時) 合成樹脂・7L以外(第4、7類の時)			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 42 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 （昼間 時間制約無 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			[B] = 2 工法区分 人力施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 43 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離5km 1 m3 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km DID区間無し	1	m3			施 3 号	
産廃受入料金 (株)丸信開発工業 佐賀工場 C0塊無筋	2.3	t				処
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1.000 m3 運搬費数量 [a] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [c] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [e] = 3 バックホウ規格 クラ型 山積0.28m3			[B] = 2.300 m3 [b] = 5.000 km [d] = 1 タイヤ損耗費 良好 [f] = 1 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)	処分費数量 片道運搬距離		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 44 号 施工単価表 】						
木杭打工(バックホウ使用)						48.788 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
とび工						
		人				
普通作業員						
		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準						
		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 打込地盤 軟弱地盤		[B] = 3 杭径 末口径φ15cm				
[C] = 4 杭長 杭長L=5.0m		[D] = 9 根入率 根入率90%				
[E] = 0.400 m 平均杭間隔(d)		[F] = 5.000 m バックホウ延移動距離(D)				
[G] = 4.000 本 杭の全施工本数(n)		[X] = 2 バックホウ規格区分 排対型:1次基準				
[SH] = 4 潮待割増 潮待割増無し						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 45 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下 [D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[B] = 2 クレーン使用区分 [C] = 1.000	クレーン付トラック使用 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 46 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 管種区分 直管		[B] = 1 呼び径区分	呼び径75mm			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 47 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 48 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 1	呼び径区分	呼び径75mm		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【第 49 号 施工単価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
エンジンカッター損料		日				
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 2	呼び径区分	呼び径75mm		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 50 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 51 号 施工単価表 】						
1 基 当り 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件] [G] = 1 作業区分 設置 [B] = 1 形状区分 縦型 [E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下 [C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 [D] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 52 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボルト・ナット M16×75 (φ75 7.5Kフランジ用) SUS304	4	本				管
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1	規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 53 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 54 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 55 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (固定用ゴムバンド ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ75用	125	m				
固定ゴムバンド φ75用	175	組				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m [C] = 0.000 ポリエチレンスリーブの割増係数		[B] = 1 固定具区分 [D] = 0.000 固定用ゴムバンドの割増係数				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 56 号 施工単価表 】						
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 57 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 58 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 59 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 60 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm						
(モルタル充填工無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
継手労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 150mm		[B] = 1	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			
[C] = 0.000 % 割増率		[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 61 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 62 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11 呼び径区分 呼び径150mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 63 号 施工単価表 】							1	口 当り
鋳鉄管 K形(メカニカル)継手取外し 呼び径150mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人			定:1			
普通作業員		人			定:1			
諸雑費 労務費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [C] = 1 管種区分 K形 [B] = 0.000 % 割増率		[A] = 3 呼び径区分 150mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 64 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 65 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 66 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 67 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 68 号 施工単価表 】 充填材注入塩ビ管設置工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩ビ管(VU管) D=50 60×1.8	27.5	m			定:1	
ソケット φ50VU管用ソケット	6.38	個			定:1	
バルブ用ソケット φ50VU管用バルブソケット	0.375	個			定:1	
諸雑費 材料費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 69 号 施工単価表 】						
充填工 管閉塞 （流動化充填材 , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
充填材 セメントベントナイト	20	m3				
ゲラトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量200L/min		日			定:1	
ゲラトミキサ〔並列2槽式〕 攪拌容量300L×2		日			定:1	
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA 排対型:1次基準		日				
諸雑費 ゲラトポンプ 損料及び		%			参:1	
計						

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 69 号 施工単価表】 (続 き) 充填工 管閉塞 (流動化充填材 ,) 20 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						
[条件] [A] = 3 充填材区分 流動化充填材 [Xc] = 2 発動発電機規格区分 排対型:1次基準			[B] = 3 工事区分 管閉塞			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 70 号 施工単価表 】						
充填設備据付撤去工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転(賃料) ベ-ストラック4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 71 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 72 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 73 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 74 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 20mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 75 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 2 融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない			

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 76 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 2	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行わない		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 77 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[A] = 1 呼び径区分	呼び径13mm			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 78 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 79 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm					2 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 80 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 81 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 82 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 83 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm (1箇所(2口) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			定:1	
普通作業員		人			定:1	
諸雑費 労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm		[y1] = 1	算出単位	1箇所(2口)当り		

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 84 号 施工単価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 筐のみ取付 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 20mm		[B] = 1	特殊作業員	計上区分 計上しない		
[C] = 2 取付区分 筐のみ取付						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 85 号 施工単価表 】 鋼管小口径管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人			定:1	
普通作業員						
		人			定:1	
諸雑費						
労務費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 ブレード径18インチ(45cm)							
レギュラーガソリン スタンド							
その他(材料)							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その５）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 2 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対:2014年規制] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手 (特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 3 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハットガイﾄ式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 4 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(密)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 25 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)20mm			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
(小口)再生 A s 合材 分級型 粗粒度 20mm							
アスファルト乳剤 PK3-4(プライム・タックコート用)							

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 5 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4kl車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 26 材料 (小口)再生As合材(分級)(粗)20mm			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m									
振動ローラ賃料（長期）搭乗式コンパクト型 3～4t(排1・排2・排3・低騒・超低含)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
(小口)再生A s 合材 分級型 密粒度 13mm									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m以上 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)							
軽油 パトロール給油(2～4kし車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm [J4] = 3 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし [J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下									
(クラッシャー 再C-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料（長期） クローラ型 山0.8(平0.6)(排1・2・3・低・超低・2011・2014)									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手（特殊）									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
クラッシャーラン リサイクル材 再C-40									
軽油 パトロール給油(2～4k l 車)									

佐賀東部水道企業団

[illegible]

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 8 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 一般養生									
(21-8-25(20) 高炉B WC55,									)
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コン(高炉セメントB種) 21-8-25(20) W/C=55以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 6 コンクリート規格 鉄筋 21-8-25(20) 高炉B WC55				[N2] = 2 生コン小型車割増の有無 生コン小型車割増なし					
[N3] = 2 コンクリート夜間割増の有無 夜間割増なし				[N4] = 6 コンクリート打設量 夜間割増なし					
[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し					
[JB] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用									

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 10 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m未満 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
振動ロー(舗装用)[ハットガイﾄ式] 運転質量0.5～0.6t								
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
(小口)再生 A s 合材 分級型 密粒度 13mm								
アスファルト乳剤 PK3-4(ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾀｯｸｺｰﾄ用)								

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 10 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm (小口)再生As合材(分級)(密)13mm (平均幅員1.4m未満 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
レギュラーガソリン スタンド							
軽油 パトロール給油(2～4k l車)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 (小口)再生As合材(分級)(密)13mm			[A2] = 2 アスファルト混合物夜間割増の有無 夜間割増なし				
[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			[J6] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用				

佐賀東部水道企業団

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【 第 11 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用							

神崎市神埼町重要給水施設配水管耐震化工事（その5）

【第 12 号 施工パッケージ】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,)								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
タンパ (ランマ)賃料(長期) 質量60～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
【材料】								
レギュラーガソリン スタンド								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂					
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳(1日未満施工使用時) 全ての費用					

佐賀東部水道企業団